

Grindų įrengimo procese naudojame visas pažangiausias statybines medžiagas skirtas grindų šiltinimui, garso izoliacijai, betono armavimui ir mikroarmavimui, cheminius priedus būsimos betono dangos geriausioms savybėms išgauti ir apsaugoti nuo galimos agresyvios aplinkos. Šiais laikais grindys pramoniniuose pastatuose turi atlaikyti ypatingai didelius krūvius: daugiaaukščių stelažų, važinėjančių krautuvų, sunkios technikos, įrengimų apkrovas. Taip pat griežtėja higienos ir aplinkosaugos reikalavimai.

Smėlbetoninių grindų betonavimas



Smėlbetoninių grindų įrengimui naudojame mobilią smėlbetonio maišymo ir transportavimo įrangą UELZ.

Trijų cilindrų dizelinis variklis suka betono maišyklės veleną su peiliais, ko pasekoje greitai ir tolygiai iš

Smėlbetoninių grindų privalumai:

- nedulka
- ilgaamžiškos
- nesunku prižiūrėti
- atsparios
- trumpas technologinis procesas
- vaikščioti galima po paros
- lengvos apkrovos leidžiamos po savaitės, didelis apkrovimas – po 12–28 dienų.

Pramoninių grindų betonavimas

UAB “Crapula” betonuoja ir įrengia šlifuoti betono grindis įvairių dydžių pramoniniuose, visuomeniniuose, gamybinės ir kitos paskirties objektuose: logistikos centruose, sandėliuose, gamyklose, prekybos centruose, automobilių stovėjimo, sporto aikštelėse ir kt. Dirbami su moderniausia betono grindų įrengimo technika, visus darbus galime atlikti daug kokybiškiau, greičiau bei taupiau, o taip pat dirbti mobiliai, lanksčiai, prisiderinant prie objekto statybų tempo

ir eigos. Įrengiant betonines grindis, didžiausias dėmesys skiriamas grindų įrengimo technologinėms operacijoms: pagrindų įrengimui, izoliacinių, konstrukcinių siūlių įrengimui, armavimo darbams, betono mišinio klojimui ir tankinimui, betono priežiūrai kietėjimo metu, susitraukimo – deformacinių siūlių įrengimui. Prieš įrengiant objekte betonines grindis, būtina nustatyti pagrindo būklę taip pat ar yra pagrindo hidroizoliacija. Mūsų įmonė žino, kaip įrengti kokybiškas betonines pramonines grindis. Mes galime pasiūlyti visą sistemą nuo projekto iki grindų įrengimo ir prisiimti atsakomybę už atliktą darbą.

Mūsų įrengtos betoninės grindys:

- tarnaus ilgai
- neskilinės ir nesitrauks
- atlaikys didesnes apkrovas
- bus atsparios smūgiams ir dilimui
- bus lygios ir reikės mažiau priežiūros

Atliekami kiti darbai

Atliekame paruošimo darbus prieš betonavimą:

- >Pagrindo niveliacija,
- >Grunto išlyginimas, tankinimas,
- >Smėlio užpylimas,
- >Putų polistirolo ar akmens vatos sudėjimas,
- >Plėvelės klojimas,
- >Armavimas.

Konsultacijos

Sąmatų sudarymas

Medžiagų paieška ir pristatymas